

## **Agregat malarsko-szpachlarski GTECH 8000 GOLD<sup>TM</sup>**

Agregat malarki GTech 8000 Gold firmy KOMATZ jest doskonałym urządzeniem o wszechstronnym zastosowaniu. Pracuje w systemie Airless- bez udziału powietrza i sprężarki. Zastosowana Ceramiczna Technologia CPower gwarantuje dłuższą żywotność pompy dzięki innowacyjnemu zastosowaniu wysokiej jakości ceramiki. Technologia ta znacznie zwiększa również żywotność tłoka i odporność na zarysowania, przez co skutecznie zmniejszone zostają koszty eksploatacji.

Urządzenie to cechuje bardzo cicha praca dzięki 4-polowemu układowi silnika BLDC TEFC, a czujnik ciśnienia zapobiega jego skokom i zapewnia precyzyjne malowanie. Dodatkowym walorem agregatu GTech 8000 Gold jest sterowanie za pomocą komputera, który pokazuje czas pracy, obroty, ciśnienie, temperaturę oraz komunikuje stan urządzenia przy ewentualnych usterkach. Silnik tego agregatu malarskiego pracuje wyłącznie podczas naciskania spustu pistoletu. Wyposażony został w funkcję autoczyszczenia. Ważnym elementem wyposażenia jest również automatyczne wyłączenie przy nadmiernym obciążeniu/przegrzaniu.

Cechą najbardziej wyróżniającą agregat GTech 8000 Gold spośród innych urządzeń tego typu jest **DOŻYWOTNIA gwarancja na silnik**, a Technologia Ceramiczna CPower zapewnia 3 letnią gwarancję na cylinder, tłok i przekładnię.

Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia 2-go pistoletu (wydajność rozkłada się na 2 pistolety).

### **GTECH 8000 GOLD**



Wydajność	4,59 l/min farba 5,52 l/min gładź
Moc silnika	3,0 kW
Max. dysza	0,037"
Max. ciśnienie	230 bar
Waga	42 kg

W komplecie z urządzeniem znajduje się:

- Pistolet Airless Trittech T420
- Dysza Airless 533 TriTech Contractor Series T93R do gładzi

**Komatz Polska**

ul. Stefczyka 40, 20-151 Lublin, Tel: +48 81 471 40 42

[www.komatz.pl](http://www.komatz.pl)

[office@komatz.pl](mailto:office@komatz.pl)

- Osłona dyszy Contractor Guard T93R
- Wąż wysokociśnieniowy 3/8 NPS 15mb do gładzi
- Końcówka biczowa 1/4 cala 1,5mb
- Zestaw redukcji do natrysku gładzi oraz pracy na dwa pistolety
- Płyn smarujący tłok TriLube (100ml)
- Instrukcja Obsługi w języku polskim

#### Zastosowanie:

- Farby wodne:
  - Malowanie wewnątrz budynków, hal, magazynów
  - Malowanie elewacji
- Farby rozpuszczalnikowe:
  - Malowanie dachów, poręczy, lamperii, okien, drzwi, klatek
  - Malowanie konstrukcji stalowych
  - Malowanie maszyn i urządzeń

#### Rodzaje farb:

- Farby akrylowe, emulsje wodne i rozpuszczalnikowe o niewielkiej i średniej gęstości, lakiery, bejce, farby podkładowe, impregnaty, chlorokauczuki, olejne, ftalowe, poliwinylowe, uretany.
- Wszystkie farby lateksowe, farby dyspersyjne, gęste farby wewnętrzne, elewacje średnie i ciężkie
- Lekka, średnia i ciężka antykorozyja
- Lekki i średni PPOŻ
- Gładź akrylowa